BUTIA A 21

Anticorrosivo temporario de base aceite

▶ Descripción del producto

Producto recomendado para la protección temporaria de piezas de acero en general y en particular chapas laminadas en frío, alambres y tubos con o sin costura.

▶ Aplicación

Debe ser aplicado sobre superficies limpias para que se manifieste el poder anticorrosivo del producto. La presencia de humedad o impurezas sólidas metálicas sobre el material a proteger, pueden conducir a corrosión de origen galvánico.

Los aceros protegidos por su capa oleosa pueden ser convenientemente lavados con solvente de petróleo, solventes clorados, emulsiones detergentes o con soluciones alcalinas.

Su aplicación por pulverización o inmersión, proveerá una película oleosa que logrará la protección bajo techo por períodos de 6 a 12 meses, dependiendo de las características climáticas del medio ambiente en que serán almacenadas las piezas protegidas, así como de las condiciones de embalaje complementarias.

▶ Análisis típicos

ENSAYOS	UNIDAD	METODO ASTM	BUTIA A 21
Aspecto	----	----	Límpido
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	22
Punto de Inflamación	°C	D-92	165
Niebla Salina	horas	B-117	84
Cámara Húmeda	horas	D-1748	480
Corrosión s/cobre (3 h a 100 °C)	---	D-130	1a

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.