COJINETE HD

▶ Descripción del producto

Lubricantes formulados con bases altamente refinadas y aditivos específicos para atender los requerimientos que demanda la industria papelera.

▶ Aplicación

Especialmente recomendados para cojinetes antifricción de secadoras continuas de papel, los cuales trabajan a alta temperatura y altas presiones de vapor. Su uso puede extenderse a la lubricación de otros sistemas que trabajen a elevadas temperaturas o estén expuestos a la contaminación con agua.

▶ Atributos

- Alta resistencia a la oxidación.
- Excelente capacidad para evitar depósitos en las zonas de alta temperatura.
- Gran efectividad anticorrosiva.
- Excelente demulsibilidad.
- Óptima protección antidesgaste.

▶ Análisis típicos

I ENSAYOS	I UNIDAD	I METODO ASTM	I PRODUCTOS	
			150	220
ISO V.G.	----	----	150	220
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	151	225
Índice de Viscosidad	----	D-2270	90	90
Punto de Inflamación	°C	D-92	230	250
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-9	-9
Ensayo de Emulsión a 82,2 °C	minutos	D-1401	30	30
Desgaste 4 bolas 40 kg-600 rpm (1h a 150 °C)	mm	D-2266	0,5	0,5
Ensayo FZG	Etapas	D-5182	12	12
Herrumbre	----	D-665-B	Pasa	Pasa

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.