COJINETE MO

▶ Descripción del producto

Aceite de alta demulsibilidad y gran adhesividad, con excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes, desarrollado para lubricar cojinetes de laminación en la industria siderúrgica.

▶ Aplicación

Aceite especialmente recomendado para la lubricación de cuellos o muñones de los cilindros de laminación. Provee una adecuada protección aún cuando las superficies estén en contacto con agua.

▶ Atributos

- Alta capacidad de separación de agua.
- Adecuada protección contra la corrosión.
- Alto índice de viscosidad.

▶ Análisis típicos

I ENSAYOS	I UNIDAD	I METODO ASTM	I PRODUCTOS			
			100	320	460	680
ISO V.G.	----	----	100	320	460	680
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	100	320	460	680
Índice de Viscosidad	----	D-2270	90	90	90	90
Punto de Inflamación	°C	D-92	210	215	220	230
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-9	-9	-9	-6
Corrosión s/cobre (3 h a 100 °C)	----	D-130	1a	1a	1a	1a
Número de Acido	mg KOH/g	D-974	0,1	0,1	0,1	0,1
Ensayo de Emulsión a 82,2 °C	minutos	D-1401	20	20	20	30

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.