

HIDRAULICO



: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aceites elaborados con bases minerales. Los mismos están formulados para satisfacer los requerimientos de lubricación de aquellos sistemas hidráulicos impulsados por bombas, que por su exigencia y diseño requieren de un aceite libre de cinc.

: APLICACION

Son aptos para ser usados en sistemas equipados con bombas con cojinetes de plata debido a que no contienen cinc entre sus componentes.

Se usan en sistemas hidráulicos, prensas hidráulicas, controles hidrodinámicos de máquinas herramientas, martinets, autoelevadores, criques, etc.

: ATRIBUTOS

_Buena protección contra la oxidación.

_Control de la herrumbre.

_Control sobre la espuma.

_Buena demulsibilidad.

: ANALISIS TIPICOS

: ENSAYOS	: UNIDAD	: METODO ASTM	: PRODUCTOS		
			32	46	68
Grado ISO	----	----	32	46	68
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	32,0	44,0	66,0
Indice de Viscosidad	----	D-2270	95	95	95
Punto de Inflamación	°C	D-92	190	220	220
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-9	-9	-9
Herrumbre	----	D-665-A	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión s/Cu (3 h a 100 °C)	----	D-130	1a	1a	1a
Número de Acido	mg KOH/g	D-974	0,10	0,10	0,10

→ Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

: ENVASES

_Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión: No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación: Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel: Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES:

(54 11) 4962-2247/6666.

PELIGRO DE INCENDIO:

Medio de extinción: Polvo químico, espuma.

De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES:

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.

Reemplaza a la C.T. N° 053, Septiembre 2003

Mayo 2006