MAQUINA 170

Descripción del producto

Aceite mineral puro para sistemas circulatorios o de lubricación a pérdida. Su formulación está sustentada en la correcta selección de aceites básicos altamente refinados que le confieren las características necesarias para su adecuada aplicación.

Aplicación

Este producto está recomendado para la lubricación general de máquinas industriales. Su aplicación es posible en cajas de avance, guías y cojinetes de balancines en máquinas de taller. También es posible su uso en sistemas de lubricación a pérdida.

Atributos

- Buena estabilidad a la oxidación.
- Excelente demulsibilidad.

Análisis típicos

ENSAYOS	UNIDAD	METODO ASTM	MAQUINA 170
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	168
Punto de Inflamación	°C	D-92	220
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-9
Número de Acido	mg KOH/g	D-974	0,10

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

▶ Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

▶ Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión	No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.
Inhalación	Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.
Salpicaduras en los ojos	Lavar inmediatamente con abundante agua.
Contacto por piel	Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción	Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.