NEW

▶ Descripción del producto

Aceites minerales provenientes de crudos parafínicos altamente refinados, que les confieren excelentes propiedades para numerosas aplicaciones

▶ Aplicación

Los New 60 y 100 son adecuados para aplicaciones agrícolas y frutihortícolas, debido al elevado valor de residuo no sulfonable que presentan. La línea New es apta para la lubricación de cojinetes en sistemas circulatorios o de lubricación a pérdida, además en otras aplicaciones industriales donde las temperaturas y cargas de trabajo sean moderadas.

▶ Atributos

- Muy buena estabilidad a la oxidación.
- Óptima demulsibilidad.
- Baja tendencia a la formación de residuos carbonosos.

▶ Análisis típicos

I ENSAYOS	I UNIDAD	I METODO ASTM	I PRODUCTOS		
			60	100	150
Grado SAE	----	----	----	----	----
ISO V.G.	----	----	10	22	32
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	10	20	30
Punto de Inflamación	°C	D-92	160	195	210
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-21	-12	-12
Residuo no sulfonable	% p	D-483	92	92	----
Residuo no sulfonable	% p	(1)	94	94	----
TAN	mg KOH/g	D-974	0,02	0,02	0,03
Carbón Conradson	% p	D-189	0,03	0,03	0,04
Cenizas	ppm	D-482	40	40	40
Azufre	% p	D-4294	0,15	0,15	0,15
Color	----	D-1500	0,5	0,5	0,5

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

(1) Cipac MT-57.

► Análisis típicos

I ENSAYOS	I UNIDAD	I METODO ASTM	I PRODUCTOS			
			300	500	1500	BS
Grado SAE	----	----	20	30	60	----
ISO V. G.	----	----	----	100	320	460
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	60	100	320	460
Punto de Inflamación	°C	D-92	225	240	240	280
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-9	-9	-9	-9
TAN	mg KOH/g	D-974	0,03	0,04	0,05	0,05
Carbón Conradson	% p	D-189	0,04	0,05	0,05	0,05
Cenizas	ppm	D-482	40	40	50	50
Azufre	% p	D-4294	0,15	0,15	0,20	0,5
Color	----	D-1500	1,0	1,0	3,0	4,5

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.