VECTIS AS

▶ Descripción del producto

Lubricante sin cenizas desarrollado para la industria del Gas y del Petróleo. Su formulación está conformada por un adecuado balance de bases y aditivos libres de cenizas, que les confieren a los equipos donde es aplicado una óptima protección contra el desgaste y la formación de depósitos.

▶ Aplicación

Para el desarrollo del Vectis AS se ha contemplado la extrema exigencia de algunos fabricantes de motores de 2 tiempos industriales, que utilizan gas natural como combustible (Ajax, Clark-Dresser, Cooper-Bessemer, etc.), y para cuyos modelos recomiendan un lubricante sin cenizas.

▶ Atributos

- Excelente limpieza de la cámara de combustión, mayor vida útil de las bujías y menor tendencia a la detonación y preignición.
- Excelente control de los depósitos en las lumbreras, reduciendo el taponamiento del escape.
- Mayor protección frente al pegado de aros y al rayado de la camisa de cilindro.
- Alta protección frente al ataque de los ácidos formados durante la operación del equipo.
- Elevada capacidad dispersante, lo cual facilita la suspensión y eliminación de potenciales depósitos.
- Compatibilidad total con convertidores catalíticos, lo cual lo habilita para ser utilizado en aquellos motores provistos con estos dispositivos.

► Análisis típicos

ENSAYOS	UNIDAD	METODO ASTM	PRODUCTOS	
			130	140
Grado SAE	-----	-----	30	40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	11,0	13,0
Índice de Viscosidad	----	D-2270	95	95
Punto de Inflamación	°C	D-92	220	230
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-18	-15
Número de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D-2896	1,5	1,5
Cenizas Sulfatadas	% p	D-874	0,1	0,1

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.