VECTIS MA

▶ Descripción del producto

Vectis MA reúne en su formulación los beneficios de la nueva base RYPF Vectis y un paquete de aditivos de última generación, otorgando las características físico-químicas requeridas por los más importantes fabricantes de motores a gas, para cuyos modelos recomiendan un lubricante de nivel medio de cenizas (*medium-ash*).

▶ Aplicación

Este producto ha sido desarrollado para aquellos motores estacionarios de 4 tiempos que funcionan a gas natural, ya sean turboalimentados o naturalmente aspirados, que por razones de diseño, o bien debido a la calidad del gas combustible, requieren de un aceite de "mediano contenido de cenizas". Entre ellos: Superior, Waukesha, SACM (Wärtsilä), etc.

▶ Atributos

- Óptima protección de los asientos de válvulas para aquellos equipos que por su diseño requieren tenores de cenizas entre 0,5 y 1% p.
- Menor formación de lacas y barnices en pistones, cárter y tapa de válvulas.
- Alta capacidad para neutralizar la acidez y la corrosión ante elevados niveles de sulfhídrico presente en el gas.
- Excelentes resultados en el control de depósitos en la cámara de combustión, reduciendo la tendencia a la preignición y detonación.
- Mayor vida útil del lubricante debido a su alta resistencia a la oxidación y nitración.
- Compatibilidad total con convertidores catalíticos, lo cual lo habilita para ser utilizado en aquellos equipos provistos con estos dispositivos.

► Análisis típicos

ENSAYOS	UNIDAD	METODO ASTM	PRODUCTOS	
			930	940
Grado SAE	----	-----	30	40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	11,0	13,0
Índice de Viscosidad	----	D-2270	98	98
Punto de Inflamación	°C	D-92	220	230
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-18	-15
Número de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D-2896	8,5	8,5
Cenizas Sulfatadas	%p	D-874	0,9	0,9

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

► Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

► Peligros para la salud y seguridad

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión

No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación

Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel

Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción

Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666

Para mayor información, solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS) a nuestro Servicio de Atención al Cliente o al Departamento de Asistencia Técnica y Desarrollo.